

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

**Measurements**

Painderaadius M	0,9
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	40
Välisläbimõõt_do2	25
Seina paksus_s1	5,5
Seina paksus_s2	3,5

**Product code**

Item no EAN	4021598111745
Item no GF	35001018141
Item no GTIN	04021598111745
Item no LVI	3010181
Item no NRF	8360874
Item no RSK	2266162
Item no VVS	087363440

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	2,45
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905437436
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1800
Pakendi kogus PL1	200

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	10,368
Pakendi kaal PL1	490
Pakendi laius PL1	2400

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com