


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 32x2,9 /90

1018231

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Specification

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisooleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem

- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalsel värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.

- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskoormuse korral 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 32x2,9 /90

1018231

**Measurements**

Painderaadius M	0,3
Välisläbimõõt_do	90
Välisläbimõõt_do1	32
Seina paksus_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905201310
Item no GF	35001018231
Item no GTIN	06414905201310
Item no VVS	087807432

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	90
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,11
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437627
Pakendi kõrgus PL1	1600
Pakendi pikkus PL1	700
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	1,792
Pakendi kaal PL1	222
Pakendi laius PL1	1600

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com