


## Uponor Ecoflex Varia Twin 2x32x2,9/140

1018239

**Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Twin****Specification**

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem

- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalsel värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

**Kasutusala**

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.


- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskoormuse korral 60 tonni

**Sertifikaadid**

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Varia Twin 2x32x2,9/140

1018239



## Measurements

Painderaadius M	0,5
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	32
Välisläbimõõt_do2	32
Seina paksus_s1	2,9
Seina paksus_s2	2,9

## Product code

Item no EAN	6414905211111
Item no GF	35001018239
Item no GTIN	06414905211111
Item no VVS	087809232

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,43
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437702
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	1500
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	286

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com