Toote andmeleht



GF Uponor Wipex muhv G2-G2

1018357

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- Silindriline keermestus G" tihendusrõngaga
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Kirjeldus GF Uponor Wipex muhv

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex muhv G2-G2

1018357



Measurements

Silindriline_keerme_G	2
LENGTH_L	45

Product code

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	74
Kauba ühiku kaal	0,413
Kauba ühiku laius	74
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437870
Pakend GTIN PL3	06414905446698
Pakendi kõrgus PL1	48
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	77
Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL3	15
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,000284592
Pakendi maht PL3	0,0050025
Pakendi kaal PL1	0,418
Pakendi kaal PL3	6,42
Pakendi laius PL1	77
Pakendi laius PL3	138

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+