

Uponor Wipex äärik F40/4-110/G1 1/2

1018361



Kirjeldus Uponor Wipex äärik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Wipex äärik F40/4-110/G1 1/2

1018361



Measurements

Silindriline_keerme_G	1 1/2
Välisläbimõõt_do	150
Z Mõõtmine k	110

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	29
Üksuse ühiku pikkus	150
Kauba ühiku kaal	2,574
Kauba ühiku laius	150
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437917
Pakend GTIN PL3	06414905446735
Pakendi kõrgus PL1	31
Pakendi kõrgus PL3	115
Pakendi pikkus PL1	152
Pakendi pikkus PL3	355
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL3	5
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,000716224
Pakendi maht PL3	0,010410375
Pakendi kaal PL1	2,586
Pakendi kaal PL3	12,95
Pakendi laius PL1	152
Pakendi laius PL3	255

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com