

Uponor Wipex äärik F65/8-145/2 1/2

1018363



Kirjeldus Uponor Wipex äärik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Wipex äärik F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Silindriline_keerme_G	2 1/2
Välisläbimõõt_do	185
Z Mõõtmine k	145

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	26
Üksuse ühiku pikkus	185
Kauba ühiku kaal	3,713
Kauba ühiku laius	185
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437931
Pakend GTIN PL3	06414905446759
Pakendi kõrgus PL1	28
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	187
Pakendi pikkus PL3	272
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL3	3
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,000979132
Pakendi maht PL3	0,0100572
Pakendi kaal PL1	3,728
Pakendi kaal PL3	11,388
Pakendi laius PL1	187
Pakendi laius PL3	255

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com