

Uponor Wipex äärik F80/8-160/G3**1018364****Kirjeldus Uponor Wipex äärik****Specification**

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Wipex äärik F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Silindriline_keerme_G	3
Välisläbimõõt_do	200
Z Mõõtmine k	160

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	28
Üksuse ühiku pikkus	200
Kauba ühiku kaal	4,183
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437948
Pakend GTIN PL3	06414905446766
Pakendi kõrgus PL1	30
Pakendi kõrgus PL3	155
Pakendi pikkus PL1	202
Pakendi pikkus PL3	255

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	3
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,00122412
Pakendi maht PL3	0,01067175
Pakendi kaal PL1	4,198
Pakendi kaal PL3	12,746
Pakendi laius PL1	202
Pakendi laius PL3	270

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com