Toote andmeleht



GF Uponor Wipex äärik F100/8-180/G4

1018365

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- Silindriline keermestus G" tihendusrõngaga
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Kirjeldus GF Uponor Wipex äärik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex äärik F100/8-180/G4

1018365



Measurements

Silindriline_keerme_G	4
Välisläbimõõt_do	220
Z Mõõtmine k	180

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	223
Kauba ühiku kaal	4,441
Kauba ühiku laius	223
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437955
Pakend GTIN PL3	06414905446773
Pakendi kõrgus PL1	34
Pakendi kõrgus PL3	155
Pakendi pikkus PL1	225

Pakendi pikkus PL3	272
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	3
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,00172125
Pakendi maht PL3	0,01054
Pakendi kaal PL1	4,451
Pakendi kaal PL3	13,682
Pakendi laius PL1	225
Pakendi laius PL3	250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+