Toote andmeleht



GF Uponor Wipex üleminek SK/VK G2-G1

1018371

- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)
- Sise- ja väliskeermega



Kirjeldus GF Uponor Wipex üleminek SK/VK

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex üleminek SK/VK G2-G1

1018371



Measurements

Silindriline_keerme_G	2
Silindriline_keerme_G1	1
LENGTH_L	41
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541099042
Item no GF	35001018371
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	80
Üksuse ühiku pikkus	42
Kauba ühiku kaal	0,406
Kauba ühiku laius	38
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437986
Pakend GTIN PL3	06414905446803
Pakendi kõrgus PL1	83
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	45

Pakendi pikkus PL3	250
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,0002988
Pakendi maht PL3	0,0050025
Pakendi kaal PL1	0,41
Pakendi kaal PL3	6,326
Pakendi laius PL1	80
Pakendi laius PL3	138

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+