

**Uponor RS otsik väliskeere R2"MT-RS2 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.**

**1029131**

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega.



## Kirjeldus Uponor RS otsik väliskeere

### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS otsik väliskeere R2"MT-RS2 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1029131



### Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Kogus 2	480
Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	66 mm
Pikkus (l1)	20 mm
Pikkus (l2)	23 mm
Väliskeere_R	2 inch
z1	23 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com