Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex paigalduspoogen 175/140

1030269

- Kasutatakse Ecoflex toru sisenemisel hoonesse läbi valatud põranda



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex paigalduspoogen

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala

- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex paigalduspoogen 175/140

1030269



Measurements

Sisemine_diameeter_di	237,8
Välisläbimõõt_do	250
Seina paksus_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	250
Üksuse ühiku pikkus	1450
Kauba ühiku kaal	12
Kauba ühiku laius	1450
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900324908
Pakend GTIN PL4	06414905491445
Pakendi kõrgus PL4	600
Pakendi pikkus PL4	1300
Pakendi kogus PL4	9
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL4	0,624

Pakendi kaal PL4	133
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+