
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press liitmik 75-75

1032882

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood





Kirjeldus GF Uponor S-Press liitmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press liitmik 75-75

1032882





Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	84
Üksuse ühiku pikkus	137
Kauba ühiku kaal	0,488
Kauba ühiku laius	84
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	137
Pikkus (l1)	60,9
Pikkus (l2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905281237
Pakend GTIN PL4	06414905281244
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	756
Pakendi pikkus PL1	146

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00142569
Pakendi maht PL4	0,72576
Pakendi kaal PL1	0,535
Pakendi kaal PL4	230,44
Pakendi laius PL1	93
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+