

GF Uponor S-Press otsik väliskeere 63-R2"

1032895

Kirjeldus GF Uponor S-Press otsik väliskeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermes vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press otsik väliskeere 63-R2"

1032895

Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	72
Üksuse ühiku pikkus	111
Kauba ühiku kaal	0,786
Kauba ühiku laius	72
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	111
Pikkus (l1)	28
Pikkus (l2)	60,6
Male_thread_R	2
Z Mõõtmine d	63
z1	22

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439775
Pakend GTIN PL4	06414905491551
Pakendi kõrgus PL1	83
Pakendi kõrgus PL4	642
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	336
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0014193

Pakendi maht PL4	0,61632
Pakendi kaal PL1	0,842
Pakendi kaal PL4	306,912
Pakendi laius PL1	114
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com