

Uponor Ecoflex läbiviigutihend 175

1034203

- Betoon või kiviseintele
- Vältib niiskuse tungimist hoonesse
- NWP = mittesurvealise veega aladele



Kirjeldus Uponor Ecoflex läbiviigutihend

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala

- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex läbiviigutihend 175

1034203

**Measurements**

Sisemine_diameeter_di	175
LENGTH_L	40
Välisläbimõõt_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	40
Üksuse ühiku pikkus	225
Kauba ühiku kaal	0,43
Kauba ühiku laius	225
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL3	06414905266067
Pakendi kõrgus PL3	260
Pakendi pikkus PL3	600
Pakendi kogus PL3	30
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL3	0,0624

Pakendi kaal PL3	13,5
Pakendi laius PL3	400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com