

Uponor Ecoflex läbiviigutihend 200

1034204

- Betoon või kiviseintele
- Vältib niiskuse tungimist hoonesse
- NWP = mittesurvealise veega aladele



Kirjeldus Uponor Ecoflex läbiviigutihend

Specification

- Kõik tarvikud on korrosioonikindlad

Kasutusala

- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex läbiviigutihend 200

1034204

**Measurements**

Sisemine_diameeter_di	200
LENGTH_L	50
Välisläbimõõt_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	250
Kauba ühiku kaal	0,620
Kauba ühiku laius	250
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL3	06414905266081
Pakendi kõrgus PL3	260
Pakendi pikkus PL3	600
Pakendi kogus PL3	20
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL3	0,0624

Pakendi kaal PL3

13

Pakendi laius PL3

400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com