Toote andmeleht





GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-40

1039964

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood







Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-40

1039964



Product code

Item no EAN	6414905229024
Item no GF	35001039964
Item no GTIN	06414905229024
Item no LVI	1720721
Item no NRF	5114419
Item no RSK	1808000
Item no VVS	087442139

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	78.865
Üksuse ühiku pikkus	135.2
Kauba ühiku kaal	0,160
Kauba ühiku laius	45.725
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	67,6
Pikkus (l2)	56
Pikkus (l3)	67,6
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905480210
Pakend GTIN PL4	06414905480227
Pakendi kõrgus PL1	185
Pakendi kõrgus PL4	699

Pakendi pikkus PL1	185
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	720
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0031487
Pakendi maht PL4	0,67104
Pakendi kaal PL1	0,86
Pakendi kaal PL4	149,633
Pakendi laius PL1	92
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+