Toote andmeleht



GF Uponor RS lukusti RS2 black

1042921

- Plastik
- RS siirdmike lukustamiseks RS baasdetailide külge



Kirjeldus GF Uponor RS lukusti

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS lukusti RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	10
Üksuse ühiku pikkus	175
Kauba ühiku kaal	0,003
Kauba ühiku laius	5
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905458844
Pakend GTIN PL4	06414905492312
Pakendi kõrgus PL1	10
Pakendi kõrgus PL4	224
Pakendi pikkus PL1	180
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	4
Pakendimaterjal (lühike) PL1	LDPE
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL4	5000
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000144
Pakendi maht PL4	0,21504

Pakendi kaal PL1	0,04
Pakendi kaal PL4	40
Pakendi laius PL1	80
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+