

Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-28x4,0/175

1044014

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-28x4,0/175

1044014

**Measurements**

Painderaadius M	0,7
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	32
Välisläbimõõt_do2	28
Seina paksus_s1	4,4
Seina paksus_s2	4

Product code

Item no EAN	6414905212453
Item no GF	35001044014
Item no GTIN	06414905212453
Item no LVI	3010175
Item no VVS	087363333

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	2,5
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905458967
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1850
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	10,656
Pakendi kaal PL1	500
Pakendi laius PL1	2400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com