

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

### 1044018

- Küte ja soe tarbevesi tsirkulatsiooniga
- Neli PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar küte / 10 bar tarbevesi / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest
- Värviline siseprofiil eristab peale- ja tagasivoolu torud



### Kirjeldus Uponor Ecoflex Quattro Pipe

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11) ja PN10 (SDR 7,4), kütetoru hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala

- Kütte ja sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Tarbevee temperatuur 70°C, vast. EN ISO 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

**Measurements**

Painderaadius M	0,8
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	32
Välisläbimõõt_do2	32
Välisläbimõõt_do3	32
Seina paksus_s1	2,9
Seina paksus_s2	4,4
Seina paksus_s3	4,4

**Product code**

Item no EAN	6414905221455
Item no GF	35001044018
Item no GTIN	06414905221455
Item no LVI	3010340
Item no VVS	087817570

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	2,9
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905459001
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1850
Pakendi kogus PL1	200

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	10,656
Pakendi kaal PL1	580
Pakendi laius PL1	2400

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com