


Uponor Wipex pöördmutriga liide G1 1/4 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1045457

- Topelt pöördmutriga nippel
- Silindriline torukeere G" for O-rõngas tihend
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR =tsingikaota messing



Kirjeldus Uponor Wipex pöördmutriga liide

Kasutusala


- Torusüsteemide Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ja Supra Standard ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm.
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Wipex pöördmutriga liide G1 1/4 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1045457



Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Kogus 2	15
Mõõtühik	tk
Silindriline_keere_G	1 1/4 inch
Silindriline_keere_G1	1 1/4 inch
Rõhk	6+10 bar
Pikkus (l)	58 mm
Pikkus (l1)	16 mm
Pikkus (l2)	21 mm
z1	21 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com