


Uponor S-Press kolmik PPSU 50-50-50

1046391

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood



Kirjeldus Uponor S-Press kolmik PPSU

Kasutusala

- Tarvevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kolmik PPSU 50-50-50

1046391



Tehniline informatsioon

Kogus 1	3
Kogus 2	288
Mõõtühik	tk
Diameeter	50 mm
Pikkus (l1)	73 mm
Pikkus (l2)	73 mm
Pikkus (l3)	73 mm
z1	33 mm
z2	33 mm
z3	33 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com