Toote andmeleht



GF Uponor S-Press otsik väliskeere 50-R2"

1046906

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood



Kirjeldus GF Uponor S-Press otsik väliskeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press otsik väliskeere 50-R2"

1046906



Product code

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no LVI	1720931
Item no VVS	045481054

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	78.5
Üksuse ühiku pikkus	70.5
Kauba ühiku kaal	0,526
Kauba ühiku laius	70.5
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	78,5
Pikkus (l1)	21
Pikkus (l2)	37,5
Male_thread_R	2
Z Mõõtmine d	50
z1	20

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401512
Pakend GTIN PL4	06414905401529
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	570

Pakendi pikkus PL1	175
Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00212625
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	2,377
Pakendi kaal PL4	481,384
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+