Toote andmeleht



GF Uponor S-Press otsik sisekeere 50-Rp1 1/2"

1046907

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Kiire paigaldus Lihtsa faasimisega ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood





Kirjeldus GF Uponor S-Press otsik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press otsik sisekeere 50-Rp1 1/2"

1046907





Measurements

Sisekeere Rp	1 1/2
LENGTH_L	72,5
Pikkus (l1)	21,4
Pikkus (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no LVI	1720932
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	55
Üksuse ühiku pikkus	72.5
Kauba ühiku kaal	0,369
Kauba ühiku laius	55
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481088
Pakend GTIN PL4	06414905481095
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	70

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	1152
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0011025
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	1,169
Pakendi kaal PL4	433,233
Pakendi laius PL1	175
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+