
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-40

1046918

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood





Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-40

1046918



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114159
Item no GF	35001046918
Item no GTIN	04021598114159
Item no VVS	045476417

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	75
Üksuse ühiku pikkus	123
Kauba ühiku kaal	0,51
Kauba ühiku laius	42
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	61
Pikkus (l2)	60
Pikkus (l3)	61
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	23,1

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460618
Pakend GTIN PL4	06414905493425
Pakendi kõrgus PL1	170
Pakendi kõrgus PL4	824

Pakendi pikkus PL1	240
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0072624
Pakendi maht PL4	0,79104
Pakendi kaal PL1	2,58
Pakendi kaal PL4	231,04
Pakendi laius PL1	178
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+