
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press erikolmik 40-32-40

1046920

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood





Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 40-32-40

1046920



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	52
Üksuse ühiku pikkus	132
Kauba ühiku kaal	0,547
Kauba ühiku laius	82
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	64,5
Pikkus (l2)	60
Pikkus (l3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460632
Pakend GTIN PL4	06414905493449
Pakendi kõrgus PL1	110
Pakendi kõrgus PL4	500

Pakendi pikkus PL1	175
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00394625
Pakendi maht PL4	0,48
Pakendi kaal PL1	2,815
Pakendi kaal PL4	245,988
Pakendi laius PL1	205
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+