


Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Tinatatud messing
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Värvikood



Kirjeldus Uponor S-Press kolmik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp1/2"FT-40

1046922



Measurements

Sisekeere Rp	0,5
Pikkus (l1)	68,5
Pikkus (l2)	46,7
Pikkus (l3)	68,5
z1	30,6
z2	29,5
z3	30,6

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	43
Üksuse ühiku pikkus	121
Kauba ühiku kaal	0,526
Kauba ühiku laius	65
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460649
Pakend GTIN PL4	06414905555338
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	645
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	500
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00373296
Pakendi maht PL4	0,6192
Pakendi kaal PL1	2,7
Pakendi kaal PL4	290
Pakendi laius PL1	202
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com