Toote andmeleht



GF Uponor Base termostaat 230V RAL9010

1058422

- Termostaadi reguleerkettale prinditud skaala
- Lihtne on/off juhtimine (bimetall)
- Seadepiirkond reguleerketta alt mehaaniliselt piiratav
- Toide kontrollerist (Uponor Base kontroller X-23)
- Seadepiirkond: +5°C … +30°C
- Ühendusjuhe: 4x 1.5mm²
- Maks.juhtme pikkus: 100m
- Kaitseklass: IP30
- Värvus: RAL 9010



Kirjeldus GF Uponor Base termostaat

Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, põrandaküte ja -jahutus

Sertifikaadid

- CE

GF Uponor Base termostaat 230V RAL9010

1058422



Product code

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	75
Kauba ühiku kaal	0,042
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	75
Z Mõõtmine h	15
Z Mõõtmine w	80

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905463190
Pakend GTIN PL3	06414905449392
Pakend GTIN PL4	06414905495443
Pakendi kõrgus PL1	20
Pakendi kõrgus PL3	190
Pakendi kõrgus PL4	900
Pakendi pikkus PL1	80
Pakendi pikkus PL3	420

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	160
Pakendi kogus PL4	2880
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0001344
Pakendi maht PL3	0,027132
Pakendi maht PL4	0,864
Pakendi kaal PL1	0,142
Pakendi kaal PL3	23,29
Pakendi kaal PL4	444,22
Pakendi laius PL1	84
Pakendi laius PL3	340
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+