

## Uponor Base termostaat T-24 flush 230V

**1058423**

- Reguleerkettale prinditud skaalaga termostaat svistatud paigalduseks
  - Lihtne on/off juhtimine (bimetall)
  - Seadepiirkonna mehaanilised piirajad asuvad reguleerketta all
  - Toide kontrolleriilt (Uponor Base kontrolleri X-23)
  - Seadepiirkond: +5°C ... +30°C
  - Kaabel: 4x 1.5mm<sup>2</sup>
  - Max. kaabli pikkus: 100m
  - Kaitseklass: IP30
  - Vrvus: likiv valge
- Komplektis:
- Uponor Base termostaat svist. T-24 230V
  - vlismaam 81x85x44.5mm
  - kate 50x50mm



### Kirjeldus Uponor Base termostaat T-24 flush

#### Specification

- 230V tpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja jrgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

#### Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, prandakte ja -jahutus

#### Sertifikaadid

- CE

## Uponor Base termostaat T-24 flush 230V

1058423

**Product code**

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	35
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	0,08
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Mõõtmine h	35
Z Mõõtmine w	80

**Status**

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905463206
Pakendi kõrgus PL1	60
Pakendi pikkus PL1	87
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,00045414
Pakendi kaal PL1	0,18
Pakendi laius PL1	87

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com