

Uponor Uni Pipe PLUS valge 16x2,0 200m

1059577

- Rull



Kirjeldus Uponor Uni Pipe PLUS valge

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala

- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS valge 16x2,0 200m

1059577

**Product code**

Item no EAN	4021598121256
Item no GF	35001059577
Item no GTIN	04021598121256
Item no LVI	1720138
Item no NOBB	48167238
Item no NRF	5072089
Item no RSK	2004922
Item no VVS	087480616

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	16
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,117
Kauba ühiku laius	16
Item_UOM	m

Measurements

Pikkus	200
Välisläbimõõt_do	16
Seina paksus_s	2

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412105
Pakend GTIN PL4	06414905412112
Pakendi kõrgus PL1	195
Pakendi kõrgus PL4	2000
Pakendi pikkus PL1	800
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi kogus PL4	2600

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,12324
Pakendi maht PL4	1,92
Pakendi kaal PL1	24,744
Pakendi kaal PL4	346,672
Pakendi laius PL1	790
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com