
Toote andmeleht




GF Uponor Wipex siirdmik 40x3,7-40x4,0

1060059

- PE-Xa toru ühendus Uponor MLC toruga.
- 6 bar
- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)





Kirjeldus GF Uponor Wipex siirdmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex siirdmik 40x3,7-40x4,0

1060059





Product code

Item no EAN	4021598121676
Item no GF	35001060059
Item no GTIN	04021598121676

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	82
Üksuse ühiku pikkus	61
Kauba ühiku kaal	0,409
Kauba ühiku laius	46
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	79
Pikkus (l1)	38
Pikkus (l2)	30
z1	12

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412402
Pakend GTIN PL3	06414905412419
Pakendi kõrgus PL1	84
Pakendi kõrgus PL3	155
Pakendi pikkus PL1	63
Pakendi pikkus PL3	272
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	15
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi maht PL1	0,000254016
Pakendi maht PL3	0,01054
Pakendi kaal PL1	0,417
Pakendi kaal PL3	6,447
Pakendi laius PL1	48
Pakendi laius PL3	250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+