
Toote andmeleht



GF Uponor Wipex siirdmik 50x4,6-50x4,5

1060060

- PE-Xa toru ühendus Uponor MLC toruga.
- 6 bar
- Valmistatud DR-messingust (plii-vaba)



Kirjeldus GF Uponor Wipex siirdmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Wipex siirdmik 50x4,6-50x4,5

1060060



Product code

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	53
Üksuse ühiku pikkus	84
Kauba ühiku kaal	0,652
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	86
Pikkus (l1)	38
Pikkus (l2)	37
z1	12

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412426
Pakend GTIN PL3	06414905412433
Pakendi kõrgus PL1	55
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	86
Pakendi pikkus PL3	268
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi maht PL1	0,00034056
Pakendi maht PL3	0,009715
Pakendi kaal PL1	0,662
Pakendi kaal PL3	6,7
Pakendi laius PL1	72
Pakendi laius PL3	250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+