


## Uponor Wipex siirdmik S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

**1060060**

- PE-Xa ja Uponor MLC torude omavaheliseks ühendamiseks
- Max. 6 bar
- DR = tsingikaovaba messing



### Kirjeldus Uponor Wipex siirdmik S-Press PN6

#### Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspol
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoli komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

#### Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

## Uponor Wipex siirdmik S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

**Product code**

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	53
Üksuse ühiku pikkus	84
Kauba ühiku kaal	0,652
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	86
Pikkus (I1)	38
Pikkus (I2)	37
z1	12

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905412426
Pakend GTIN PL3	06414905412433
Pakendi kõrgus PL1	55
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	86
Pakendi pikkus PL3	268
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,00034056
Pakendi maht PL3	0,009715

Pakendi kaal PL1	0,662
Pakendi kaal PL3	6,7
Pakendi laius PL1	72
Pakendi laius PL3	250

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com