

Uponor Ventilation INS siirdmik isoleeritud 160-125mm

1068096

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega

Kirjeldus Uponor Ventilation INS siirdmik isoleeritud

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

Kasutusala

- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS siirdmik isoleeritud 160-125mm

1068096

Measurements

Sisemine_diameeter_di	160
LENGTH_L	131
Pikkus (l1)	50
Pikkus (l2)	33
Välisläbimõõt_do	125
Z Mõõtmine f	206
z1	48

Product code

Item no EAN	6414905206438
Item no GTIN	06414905206438
Item no LVI	8273085
Item no NOBB	48063324
Item no NRF	3358213
Item no VVS	353514159

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	162
Üksuse ühiku pikkus	162
Kauba ühiku kaal	0,189
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468188
Pakend GTIN PL3	06414905453276
Pakend GTIN PL4	06414905499113
Pakendi kõrgus PL1	162
Pakendi kõrgus PL3	310
Pakendi kõrgus PL4	764
Pakendi pikkus PL1	162
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	8

Pakendi kogus PL4	96
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00288684
Pakendi maht PL3	0,0372
Pakendi maht PL4	0,73344
Pakendi kaal PL1	0,189
Pakendi kaal PL3	0,1
Pakendi kaal PL4	43,144
Pakendi laius PL1	110
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Status

Until stocks last

Kuni varude lõppemiseni

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com