

## Uponor S-Press PLUS jätk 25-25

**1070549**

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood



### Kirjeldus Uponor S-Press PLUS jätk

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS jätk 25-25

1070549



## Tehniline informatsioon

Kogus 1	10
Kogus 2	80
Mõõtühik	tk
Diameeter	25 mm
Pikkus (I)	68 mm
Pikkus (I1)	28 mm
Pikkus (I2)	28 mm
z1	12 mm

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜOsmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com