

Uponor S-Press PLUS kolmik väliskeere 32-R3/4"MT-32

1070594

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood



Kirjeldus Uponor S-Press PLUS kolmik väliskeere

Kasutusala

- Tarvesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kolmik väliskeere 32-R3/4"MT-32

1070594



Tehniline informatsioon

Kogus 1	5
Kogus 2	20
Möötüühik	tk
Diameeter	32 mm
Pikkus (I1)	48 mm
Pikkus (I2)	40 mm
Pikkus (I3)	48 mm
Väliskeere_R	3/4 inch
z1	19 mm
z2	25 mm
z3	19 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com