Toote andmeleht



GF Uponor Smatrix Base tähtmoodul 8X

1071651

- 6 kanaliline tähtmoodul Uponor Smatrix Base kontrolleritele X-145 Bus 6X, X-147 ja X-148
- paindlik võimalik juhtmete ühendusvõimalus (täht topoloogia)
- toetab kuni 6 termostaati
- kaitseklass: IP20
- värvus: hall



Kirjeldus GF Uponor Smatrix Base tähtmoodul

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrollerit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base tähtmoodul 8X

1071651



Product code

Item no EAN	4021598130630
Item no GF	35001071651
Item no GTIN	04021598130630
Item no LVI	2024503
Item no NRF	8361204
Item no RSK	5398308
Item no VVS	466253020

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	55
Üksuse ühiku pikkus	165
Kauba ühiku kaal	0,272
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	165
Z Mõõtmine h	55
Z Mõõtmine w	110

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905415830
Pakend GTIN PL3	06414905415847
Pakend GTIN PL4	06414905630264
Pakendi kõrgus PL1	70
Pakendi kõrgus PL3	300
Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	190

Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	16
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0016625
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	0,396
Pakendi kaal PL3	6,94
Pakendi kaal PL4	191,56
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+