

Uponor Smatrix Wave releemoodul M-161 2x

1071673

- Kahe väljundiga releemoodul kontrolleri jaoks Uponor Smatrix Wave Pulse
 - 2 potentsiaalivaba või 230V 5A väljundit
 - Pump / kuivati režiim
 - Pump / K/J lülitusrežiim
 - Katel / jahuti režiim
 - Tegevusraadius: max. 30m
 - Kaitseklass: Class II IP30
 - Värvus: valge
- Komplektis:
- Uponor Smatrix Wave releemoodul M-161 2X
 - toide
 - paigaldustarvikud



Kirjeldus Uponor Smatrix Wave releemoodul M-161

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrolleriit juhivad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontrolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala

- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave releemoodul M-161 2x

1071673

**Product code**

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	27
Üksuse ühiku pikkus	170
Kauba ühiku kaal	0,227
Kauba ühiku laius	47
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	170
Z Mõõtmise h	27
Z Mõõtmise w	47

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905415922
Pakend GTIN PL3	06414905630127
Pakend GTIN PL4	06414905630325
Pakendi kõrgus PL1	70
Pakendi kõrgus PL3	300
Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	190
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	16
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0016625
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	0,294
Pakendi kaal PL3	5,37
Pakendi kaal PL4	153,88
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com