

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

- Küte ja soe tarbevesi tsirkulatsiooniga
- Neli PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar küte / 10 bar tarbevesi / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest
- Värviline siseprofiil eristab peale- ja tagasivoolu torud



Kirjeldus Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11) ja PN10 (SDR 7,4), kütetoru hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Kütte ja sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Tarbevee temperatuur 70°C, vast. EN ISO 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Painderaadius M | 0,8 |
| Välisläbimõõt_do | 175 |
| Välisläbimõõt_do1 | 25 |
| Välisläbimõõt_do2 | 25 |
| Välisläbimõõt_do3 | 20 |
| Seina paksus_s1 | 2,3 |
| Seina paksus_s2 | 3,5 |
| Seina paksus_s3 | 2,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133167 |
| Item no GF | 35001084887 |
| Item no GTIN | 04021598133167 |
| Item no LVI | 3010332 |
| Item no NRF | 8360876 |
| Item no RSK | 2266164 |
| Item no VVS | 087817725 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus | 175 |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal | 2,5 |
| Kauba ühiku laius | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905283507 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 2400 |

| | |
|--------------------|--------|
| Pakendi pikkus PL1 | 1850 |
| Pakendi kogus PL1 | 200 |
| Pakendi tüüp PL1 | Coil |
| Pakendi maht PL1 | 10,656 |
| Pakendi kaal PL1 | 500 |
| Pakendi laius PL1 | 2400 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com