


Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM 5xG3/4 Euro

1085947

- Uponor Vario M kollektor vooluhulga regulaatoriga FM



Kirjeldus Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM

Specification

- Lattkollektor
- Integreeritud ventiilidega
- Parem- või vasakpoolse ühendusega 1" (lametihend)
- Pealevoolul vooluhulga regulaatorid tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolul korkidega varustatud ventiil
- Öhueraldus-, täite- ja tühjendusventiilid
- Küttekontuuri ühendus: G3/4" eurokoonus
- Väljundite samm: 50 mm
- Materjal: klaasfiibriga armeeritud polüamiid

Kasutusala

- Põrandkütte ja -jahutusele
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

Uponor Vario M kollektor vooluh reg FM 5xG3/4 Euro

1085947



Measurements

Silindriline_keerme_G	1
Silindriline_keerme_G1	3/4
LENGTH_L	375
Pikkus (l1)	85
Z Mõõtmine b	50
Z Mõõtmine b1	225
Z Mõõtmine h	83
Z Mõõtmine h1	34
Z Mõõtmine h2	49
Z Mõõtmine k	212
Z Mõõtmine k1	312
Z Mõõtmine w	353

Product code

Item no EAN	4021598133761
Item no GF	35001085947
Item no GTIN	04021598133761

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	85
Üksuse ühiku pikkus	370
Kauba ühiku kaal	2,08
Kauba ühiku laius	360
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905471102
Pakend GTIN PL4	06414900329408
Pakendi kõrgus PL1	149
Pakendi kõrgus PL4	930

Pakendi pikkus PL1	535
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	74
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,01466756
Pakendi maht PL4	0,8928
Pakendi kaal PL1	2,45
Pakendi kaal PL4	206,3
Pakendi laius PL1	184
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com