

## Uponor Smatrix Base sivist. termostaat T-144 Bus flush RAL9016

1086973



### Kirjeldus Uponor Smatrix Base sivist. termostaat T-144 Bus flush

#### Specification

- juhtmega termostaadid
- kuni 4 kontrolleriit hes ssteemis
- toitepinge: 230V
- automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- elektriline juhtimine
- kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- pumba ja katla releed
- ajami ja pumba sundkivitus
- suhtelise niiskuse kontroll
- erinevad kaabeldusvimalused (prg-/ththendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- hendusprotokoll: RS485 seeria bus
- ajami max. vimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A kivitusel)
- lokaalne juurdeps (Wi-Fi) vi kaugjuurdeps (vajalik interneti hendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- ajutine wi-fi henduspunkt juurdepsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- nutikodu kossteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- mitme hoone juhtimine (R-208)
- kolmanda osapoole juurdeps kaugtoeks (R-208)
- mdunud perioodi trendide analus Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- taimeri programmeerimine (R-208)
- mugavusseaded (R-208)
- pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

#### Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirguskte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

#### Sertifikaadid

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base süvist. termostaat T-144 Bus flush RAL9016

1086973



## Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	85 mm
Z-mõõt h	40 mm
Z-mõõt w	90 mm

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com