

Uponor Smatrix Base termostaat T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975

- Juhtmega termostaat
- Mõõdab tajutavat ruumi temperatuuri
- Kaitseklass: IP30
- Värvus: läikiv valge

- Funktsioonid:
 - reguleerib taustavalgus seadistuse ajal
 - kütte/jahutuse vajaduse indikatsioon
 - mikrolüliti taimer funktsiooni sisse/välja lülitamiseks, kui süsteemi on paigaldatud taimer
 - lisa: taimer funktsioon lubatud/ väljas

- Komplektis:
 - Uponor Smatrix Base termostaat standard T-145 Bus POD
 - paigaldustarvikud



Kirjeldus Uponor Smatrix Base termostaat T-145 Bus POD standard

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrolleriit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimer programmimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostaat T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149052 |
| Item no GF | 35001086975 |
| Item no GTIN | 04021598149052 |
| Item no LVI | 2024526 |
| Item no NOBB | 51166897 |
| Item no NRF | 8361087 |
| Item no RSK | 2987782 |
| Item no VVS | 466253031 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|-------|
| Kauba ühiku kõrgus | 25 |
| Üksuse ühiku pikkus | 80 |
| Kauba ühiku kaal | 0,086 |
| Kauba ühiku laius | 80 |
| Item_UOM | tk |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mõõtmine h | 25 |
| Z Mõõtmine w | 80 |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905284474 |
| Pakend GTIN PL3 | 06414905284481 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905284498 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 40 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 300 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 1500 |
| Pakendi pikkus PL1 | 100 |
| Pakendi pikkus PL3 | 400 |

| | |
|--------------------|----------|
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 1 |
| Pakendi kogus PL3 | 75 |
| Pakendi kogus PL4 | 1800 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,00036 |
| Pakendi maht PL3 | 0,036 |
| Pakendi maht PL4 | 1,44 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,112 |
| Pakendi kaal PL3 | 9,22 |
| Pakendi kaal PL4 | 246,28 |
| Pakendi laius PL1 | 90 |
| Pakendi laius PL3 | 300 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com