

## Uponor Smatrix Base termostaat T-148 Bus P+RH RAL9016

**1086977**

- Programmeeritav juhtmega termostaat
- Mõõdab ja kuvab tajutavat ruumi temperatuuri ja suhtelist niiskust
- Kaitseklass: IP30
- Värvus: läikiv valge
  
- Funktsioonid:
  - kütte või jahutuse vajaduse indikatsioon
  - suhtelise niiskuse piirväärtuse indikatsioon
  - individuaalne öine temperatuuri alandus
  - esmakäivituse juhhis
  - 6 eelprogrammeeritud graafikut
  - 1 vabalt programmeeritav graafik
  - jahutus lubatud funktsioon (ruumipõhine)
  - temperatuuri näit celsius või fahrenheit
  - reguleerimisviisid: ruumi temperatuur (RT), ruumi temperatuur koos pöranda max/min (RFT), kauganduriga (RS), välitemperatuuri anduriga (RO)
  - taustavalgus (tumeneb 10 sekundit peale viimast nupuvajutust)
  - kuvab tarkvara versiooni (esmakäivitusel)
  - lisa: pöranda või välisanduri ühendamise võimalus
  
- Komplektis:
  - Uponor Smatrix Base termostaat Prog.+RH T-148 Bus
  - paigaldustarvikud



## Kirjeldus Uponor Smatrix Base termostaat T-148 Bus P+RH

### Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrolleriit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimer programmimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

### Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

### Sertifikaadid

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base termostaat T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

**Product code**

Item no EAN	4021598149076
Item no GF	35001086977
Item no GTIN	04021598149076
Item no LVI	2024524
Item no NOBB	51166916
Item no NRF	8361089
Item no RSK	2987784
Item no VVS	466253033

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	0,096
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Mõõtmine h	25
Z Mõõtmine w	80

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905284535
Pakend GTIN PL3	06414905284542
Pakend GTIN PL4	06414905284559
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi kõrgus PL3	300
Pakendi kõrgus PL4	1500

Pakendi pikkus PL1	100
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	75
Pakendi kogus PL4	1800
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00036
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	0,122
Pakendi kaal PL3	9,97
Pakendi kaal PL4	264,28
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com