

Uponor Smatrix Base PRO ühendusmoodul R-147 KNX

1087164

- ühendab Uponor Smatrix Base PRO süsteemi BMS süsteemiga või kolmandate osapoolte KNX seadmetega
- toitepinge: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- sisemine kaitse: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A kiiretoimeline
- töötemperatuur: 0°C ... +45°C
- ladustamistemperatuur: -20°C ... +70°C
- max. tarbitav võimsus: 45W
- toide: 1m kaabel europistikuga
- süsteemi ühendused: 0.2mm² ... 1.5mm²
- kaitseklass: IP20 II

- Funktsioonid:

- ruumi temperatuur Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi seadearvud Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi suhteline niiskus Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi põranda temperatuur Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ajamite olek Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- forsseeritud ECO režiim Uponor Base PRO või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- pumba väljund Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- katla väljund Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- kütte/jahutuse seadekõverad Uponor Move PRO süsteemist BMS süsteemi või vastupidi
- kütte/ jahutuse režiimid Uponor Base PRO süsteemist BMS süsteemi või vastupidi

- Komplektis:

- ühendusmoodul R-147 KNX
- toiteühendus
- paigaldustarvikud
- kiirjuhend



Kirjeldus Uponor Smatrix Base PRO ühendusmoodul R-147 KNX

Specification

- Juhtmega termostaatidele
- Kuni 16 kontrolleri ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) ühe kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabelduse võimalused (pärg- või tähtühendus)
- 4-sooneline BUS kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485
- Ajami pinge ja voolutugevus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Puute-ekraan kuvab kontrolleri infot ja seadeid
- Alandatud temperatuuride programmid igale kanalile
- Max/min temperatuuride piirangud
- Puhkuse seaded
- Automaatne suve/-talveaja vahetus
- Mõödaviikruumi "by pass" funktsioon
- Süsteemi diagnostika
- Trendide kuvamine (seadearvud vs. ruumi temperatuurid, jne)
- Tarvikute konfigureerimine
- Lisavõimalus: BMS tugi KNX ühendusmooduliga (R-147)

Kasutusala

- kiirguskütte ja -jahutuse ruumi temperatuuride juhtimine suurets süsteemides
- termostaatide seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO ühendusmoodul R-147 KNX

1087164

**Product code**

Item no EAN	4021598149403
Item no GF	35001087164
Item no GTIN	04021598149403
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Item no RSK	2987826
Item no VVS	466258030

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	60
Üksuse ühiku pikkus	17.5
Kauba ühiku kaal	0,088
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	17,5
Z Mõõtmine h	60
Z Mõõtmine w	90

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905440597
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi pikkus PL1	165
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,001617
Pakendi kaal PL1	0,188

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com