

Uponor Smatrix Wave termostaat style T-169 black D+ RH

1087817

- Juhtmevaba termostaat
- Mõõdab ja kuvab tajutavat ruumi temperatuuri ja suhtelist niiskust
- Värvus: must

- Funktsioonid:
 - kütte või jahutuse vajaduse indikatsioon
 - RH mõõtmine ja kuvamine
 - comfort / ECO indikatsioon
 - ECO seade muutmine
 - K/J käsitsi ümberlülitus
 - jahutuse võimaldamine (ruumipõhine)
 - temperatuuri näit celsius või fahrenheit
 - mõõtmisviisid: ruumi temperatuur (RT), ruumi temperatuur koos põranda max/min temperatuur (RFT), kaugandur (RS), välistemperatuuri andur (RO)
 - patarei tühjenemise indikaator
 - temperatuuri näidu kalibreerimine
 - ühildub Smatrix Move kontrolloriga H/C Radio X-158
 - lisa: põranda-, kaug- või välistemperatuuri anduri ühendamise võimalus

- Komplektis:
 - Uponor Smatrix Wave termostaat D+RH Style T-169
 - 1x CR2032 patarei
 - paigaldustarvikud



Kirjeldus Uponor Smatrix Wave termostaat style T-169 black D+ RH

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrolleriit juhivad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontrolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala

- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostaat style T-169 black D+ RH

1087817

**Product code**

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	10
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	0,042
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mõõtmine h	10
Z Mõõtmine w	80

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905285532
Pakend GTIN PL3	06414900570442
Pakend GTIN PL4	06414900570435
Pakendi kõrgus PL1	20
Pakendi kõrgus PL3	200
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL1	100
Pakendi pikkus PL3	400

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (number) PL3	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendimaterjal (lühike) PL3	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	90
Pakendi kogus PL4	2880
Pakendi tüüp PL1	BASE_BOX
Pakendi tüüp PL3	BOX
Pakendi tüüp PL4	PALLET
Pakendi maht PL1	0,00018
Pakendi maht PL3	0,024
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	0,068
Pakendi kaal PL3	6,54
Pakendi kaal PL4	221,78
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com