

Uponor Comfort E küttematt 160-3 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**1088660**

- Küttevõimsus 160 W/m<sup>2</sup>



## Kirjeldus Uponor Comfort E küttematt

### Kasutusala

- elektriline põrandaküte
- paigaldatav tasanduskihti või plaatimissegusse või vahetult soojustuskihile parketi või laminaadi alla

Termostaadid:

- temperatuuri vahemik: +5°C ... +30°C
- 230V

- Elektriline põrandaküte
- paigaldatav tasandus - või plaatimissegusse

### Sertifikaadid

- CE; EAC;
- VDE 40046886 Cable Mat

- CE; EAC;
- VDE 40046886
- IPX7

Uponor Comfort E küttematt 160-3 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1088660



### Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Kogus 2	50
Mõõtühik	kmpI
Pikkus	6 m
Kaugus_keskpunkt_keskpunkt	NaN mm
Pindala	3 m <sup>2</sup>

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com