GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 20x2,25 red 75m

1091714

- Isolatsiooni paksus 6 mm
- Soojusjuhtivus λ=0,040 W/m*k

Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala

- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 20x2,25 red 75m

1091714

Product code	
Item no EAN	6414905223473
Item no GTIN	06414905223473
Mõõtmed	
Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,192
Kauba ühiku laius	32
Item_UOM	m
Measurements	
Pikkus	75
Välisläbimõõt_do	20
Välisläbimõõt_do1	32
Seina paksus_s	2,25
Seina paksus_s1	6
Packaging	
Pakend GTIN PL1	06414905269556
Pakend GTIN PL4	06414905277360
Pakendi kõrgus PL1	295
Pakendi kõrgus PL4	2000
Pakendi pikkus PL1	780
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	75
Pakendi kogus PL4	600
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,179478
Pakendi maht PL4	1,92
Pakendi kaal PL1	16,35
Pakendi kaal PL4	155,8
Pakendi laius PL1	780
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com