

Uponor Smatrix Base kontrolleri Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- juhtmega termostaatidele
- kaitseklass: Class II IP20
- värvus: valge
- Komplektis:
 - Uponor Smatrix Base kontrolleri Pulse X-245 Bus 6X
 - esmakäivitusjuhend, ohutusjuhised
 - paigaldustarvikud



Kirjeldus Uponor Smatrix Base kontrolleri Pulse X-245 BUS 6X

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrolleri ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Mõeldud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimerite programmeerimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base kontrolleri Pulse X-245 BUS 6X

1093017

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228010 |
| Item no GF | 35001093017 |
| Item no GTIN | 06414905228010 |
| Item no LVI | 2024563 |
| Item no NRF | 8361138 |
| Item no RSK | 2988491 |
| Item no VVS | 466253310 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|-------|
| Kauba ühiku kõrgus | 55 |
| Üksuse ühiku pikkus | 340 |
| Kauba ühiku kaal | 1,474 |
| Kauba ühiku laius | 110 |
| Item_UOM | tk |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| LENGTH_L | 340 |
| Z Mõõtmine h | 55 |
| Z Mõõtmine w | 110 |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905441495 |
| Pakend GTIN PL2 | 06414905443253 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905503889 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 80 |
| Pakendi kõrgus PL2 | 300 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 1044 |
| Pakendi pikkus PL1 | 380 |
| Pakendi pikkus PL2 | 400 |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |

| | |
|-------------------|------------|
| Pakendi kogus PL1 | 1 |
| Pakendi kogus PL2 | 4 |
| Pakendi kogus PL4 | 96 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL2 | Medium_Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,004712 |
| Pakendi maht PL2 | 0,036 |
| Pakendi maht PL4 | 1,00224 |
| Pakendi kaal PL1 | 1,7820 |
| Pakendi kaal PL2 | 7,5000 |
| Pakendi kaal PL4 | 205,0000 |
| Pakendi laius PL1 | 155 |
| Pakendi laius PL2 | 300 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com