Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex keevisliide EU 40x3,7-42,4

1094015

- PE-Xa torude ühendamiseks
- 6 bar, SDR 11
- Keevisadapter







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex keevisliide

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid


- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex keevisliide EU 40x3,7-42,4

1094015







Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	62
Üksuse ühiku pikkus	75
Kauba ühiku kaal	0,5
Kauba ühiku laius	75
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	75
Pikkus (l1)	36
Seina paksus_s	3,5
Z Mõõtmine d	42,4

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905278329
Pakendi kõrgus PL1	65
Pakendi pikkus PL1	75
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,000365625
Pakendi kaal PL1	0,51

Pakendi laius PL1	75

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+