Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex keevisliide EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- PE-Xa torude ühendamiseks
- 6 bar, SDR 11
- Keevisadapter







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex keevisliide

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid


- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex keevisliide EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018







Product code

Item no EAN	6414905231768
Item no GF	35001094018
Item no GTIN	06414905231768

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	106
Üksuse ühiku pikkus	101
Kauba ühiku kaal	1,6
Kauba ühiku laius	116
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	101
Pikkus (l1)	53
Seina paksus_s	5,55
Z Mõõtmine d	76,1

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905278350
Pakendi kõrgus PL1	110
Pakendi pikkus PL1	105
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,001386
Pakendi kaal PL1	1,61
Pakendi laius PL1	120

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+