Toote andmeleht





GF Uponor Ecoflex keevisliide EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- PE-Xa torude ühendamiseks
- 6 bar, SDR 11
- Keevisadapter







Kirjeldus GF Uponor Ecoflex keevisliide

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid


- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex keevisliide EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021







Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	163
Üksuse ühiku pikkus	119
Kauba ühiku kaal	4,4
Kauba ühiku laius	180
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	119
Pikkus (l1)	69
Seina paksus_s	5
Z Mõõtmine d	114,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905278381
Pakendi kõrgus PL1	165
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi maht PL1	0,003564
Pakendi kaal PL1	4,41

Pakendi laius PL1	180

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+